



PSI-X-3PMETER-HY-TA

MEDIDOR TRIFÁSICO PSI-X (CON CT)

- ✓ TRANSFORMADOR DE CORRIENTE **EXTERNO**
(medición indirecta)
- ✓ COMPATIBILIDAD CON INVERSOR **TRIFÁSICO HÍBRIDO Y DE RED**
serie PSI-X
- ✓ PANTALLA **LCD**
con datos de salida y entrada

Características eléctricas

PSI-X-3PMETER-HY-TA

Aplicación	Trifásico
Tensión nominal	3 x 220/380 V - 3 x 240/415 V
Rango de funcionamiento	0,7 - 1,3 V
Corriente máxima	200 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Consumo	≤ 15W

Información general

Marca	CHINT
Modelo	DTSU666-CT
Visualización	LCD
Comunicación	RS485
Rango de temperatura de funcionamiento	Da -25°C a 75°C
Humedad relativa	<75% sin condensación
Grado de protección	IP51
Método de instalación	Soporte de apoyo DIN35
Dimensiones (A x A x L)	100 x 72 x 65 mm
Peso	0,4 kg
CT compatibles	3 x LCTA97C2 200A/5A 1VA

Certificados

Para obtener una lista completa de certificados, consulte www.peimar.com

